

Ydeevnedeklaration
 Gyldig fra: 22. juni 2015

1. Identifikationskode:	DoP-1168-10
2. Identifikation:	Elementerne er mærket med: "Spæncom / fabrik / sagsnummer / elementnummer / støbedato"
3. Anvendelse:	Bærende forspændte huldækelementer til etageadskillelser og tagkonstruktioner samt lignende anvendelsesområder.
4. Fabrikant:	Spæncom A/S, Akacievej 1, Fløng 2640 Hedehusene Aalborg, Letvadvej 37, 9200 Aalborg Kolding, Sonebjerg, 6000 Kolding Vemmelev, Borgergade 102, 4142 Vemmelev
5. Bemyndigede repræsentant:	Ikke relevant
6. Attestering:	System 2+
7. Dancert A/S, notificeret organ med certifikat nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabrikens egen produktionskontrol og derefter kontinuert overvågning, vurdering og evaluering af fabrikens egen produktionskontrol efter system 2+. Certifikat: 1073-CPD-B056-01	

9. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede standard
Trykstyrke (beton)	≥ 35 MPa	EN 1168 +A3:2011
Materiale parametre (stål)	Ribbet stål: $f_{yk} \geq 500$ Mpa Glat stål: $f_{yk} \geq 235$ Mpa Forspændt: $f_{uk} = 1860$ MPA	
Mekanisk styrke (beregning)	Findes i design dokumentationen, der er udført for hver sag. Moment iht. beregning og forskydning iht. typetest i EN 1168. Dog gennemføres ingen typetest af PX iht. 1168, da disse er et gennemprøvet produkt.	
Brandmodstandsevne (bæreevne)	Findes i design dokumentationen, der er udført for hver sag.	
Lydisoleringsevne for luftlyd og trinlyd	NPD	
Detaljering	NPD	
Holdbarhed	NPD	

NPD: Ydeevne ikke bestemt

Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner i pkt. 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten, der er anført i pkt. 4 og underskrives på dennes vegne af:

Teknisk chef, Kim Nørrevang :
 Hedehusene den 19. juni 2015

Kim Nørrevang