

snit a-a

vinkeljerns laske 150x75x11 mm, længde 100 mm. Svejses til UNP.

UPE 120 profiljern, l=100 mm, svejses til indstøbt svejseplade i TTS.

stålstringer, UNP xxx

laske, dim 120x150x10 mm

svejseplade 180 x 150 x 10 mm indstøbt over ribbe i TTS

x stk. mekaniske ankre/element, som Hilti Hus4-H 14x75 ankre. lbores ved montagen. Kantafstand mod løfteklodder, ribbeudsparinger og sidekanter, min. xxx mm.

udsp. i vægge for TTS-ribber.

neopren mellemlæg med glidefolie. Dimensioneret for dilatation.

TTS


TTS

stålmellemlæg 100x100x5 mm

enkelt konsol b = 300 mm

indstøbte lejeplader i TTS-ribber, lommer i vægge og på konsoller.

VE xxx med konsoller for TTS-ribber



Samling mellem TTS/TTS på bærende skillevæg med UNP stringer – dilatationsfuge.

cnsvijep 13.05.24 Ki: 09.08 D1-502.dwg

**CONSOLIS**  
**SPÆNCOM**

Akacievej 1  
2640 Hedehusene  
Telefon: 8888 8200

Kt.  
vje  
Ki.

Pl.  
Ok.

Dato 13.05.24

Rev.

Udg.

Sag

**Standardsamling**

VE/TTS/TTS/UNP-dilatationsfuge

Sag nr.

Tegn. nr. **D1.502**