



snit a-a

vinkeljerns laske 150x75x11 mm, længde 100 mm. Svejses til UNP.

UPE 120 profiljern, l=100 mm, svejses til indstøbt svejseplade i TTS.

stålstringer, UNP xxx

laske, dim 120x150x10 mm

svejseplade 180 x 150 x 10 mm indstøbt over ribbe i TTS

x stk. mekaniske ankre/element, som Hilti Hus4-H 14x75 ankre. lbores ved montagen. Kantafstand mod løfteklodder, ribbeudsparinger og sidekanter, min. xxx mm.

udsp. i vægge for TTS-ribber.

neopren mellemlæg med glidefolie. Dimensioneret for dilatation.

TTS

TTS

stålmellemlæg 100x100x5 mm

enkelt konsol b = 300 mm

indstøbte lejeplader i TTS-ribber, lommer i vægge og på konsoller.

VE xxx med konsoller for TTS-ribber

xx xx 200

Samling mellem TTS/TTS på bærende skillevæg med UNP stringer – dilatationsfuge.

cnsvjep 18.03.26 Kl:13.39 D1-502.dwg

CONSOLIS
SPÆNCOM

Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
Telefon: 8888 8200

Kt.
vje
Ki.

Pl.
Ok.

Dato 14.04.26

Rev.

Udg.

Sag

Standardsamling

VE/TTS/TTS/UNP-dilatationsfuge

Sag nr.

Tegn. nr. **D1.502**