



snit a-a

vinkeljerns laske 150x75x11 mm, længde 100 mm. Svejses til UNP.

UPE 120 profiljern, l=100 mm, svejses til indstøbt svejseplade i TTS.

stålstringer, UNP xxx

laske, dim 120x150x10 mm

svejseplade 170 x 150 x 10 mm indstøbt over ribbe i TTS

x stk. mekaniske ankre/element, som Hilti Hus-H14x80 ankre. lbores ved montagen.

Kantafstand mod løfteklodder, ribbeudsparinger og sidekanter, min. xxx mm.

TTS

udsp. i vægge for TTS-ribber.

neopren mellemlæg med glidefolie. Dimensioneret for dilatation.

TTS

stålmellemlæg 100x100x5 mm

enkelt konsol b = 300 mm

indstøbte lejeplader i TTS-ribber, lommer i vægge og på konsoller.

VE xxx med konsoller for TTS-ribber

xx xx 200

Samling mellem TTS/TTS på bærende skillevæg med UNP stringer – dilatationsfuge.

bg_13.11.14 Kl:11.45 D1-502.dwg

CONSOLIS

SPÆNCOM

Telefon: 8888 8200

Telefax: 2817 8202

ISO 9001 CERTIFICERET

Dato 01.11.2014

Rev. Udg.

Init. bg/

Sag

Standardsamling

VE/TTS/TTS/UNP-dilatationsfuge

Sag nr.

Tegn. nr. **D1.502**