

Ydeevnedeklaration

Gyldig fra: 1. juli 2013

| | |
|--|--|
| 1. Identifikationskode: | DoP-14992-51 |
| 2. Identifikation: | Elementerne er mærket med: "Spæncom / fabrik / sagsnummer / elementnummer / støbedato" |
| 3. Anvendelse: | Sandwich- eller massive vægelementer, der anvendes som bærende eller ikke-bærende konstruktion, med facadefunktion i alle former for byggeri. |
| 4. Fabrikant: | Spæncom A/S, Akacievej 1, Fløng 2640 Hedehusene Aalborg, Letvadvej 37, 9200 Aalborg Kolding, Sonebjerg, 6000 Kolding Vemmelev, Borgergade 102, 4142 Vemmelev |
| 5. Bemyndigede repræsentant: | Ikke relevant |
| 6. Attestering: | System 2+ |
| 7. Dancert A/S, notificeret organ med certifikat nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabrikens egen produktionskontrol og derefter kontinuert overvågning, vurdering og evaluering af fabrikens egen produktionskontrol efter system 2+. Certifikat: 1073-CPD-B056-05 | |

9. Deklareret ydeevne:

| Væsentlige egenskaber | Ydeevne | Harmoniserede standard |
|---|--|------------------------|
| Materiale parameter for beton | ≥ 30 MPa | EN 14992 +A1:2012 |
| Materiale parametre (stål) | Ribbet stål: $f_{yk} \geq 500$ Mpa Glat stål: $f_{yk} \geq 235$ Mpa Forspændt: $f_{uk} = 1860$ MPA | |
| Design bæreevne | NPD | |
| Brandklassifikation og dimensionering | NPD | |
| Reaktion ved brand | A1 | |
| Lydisoleringsevne for luftlyd og trinlyd | NPD | |
| Isolans | NPD | |
| Detaljering | NPD | |
| Holdbarhed | NPD | |
| Permeabilitet, damp | NPD (styres iht. miljøklasse) | |
| Permeabilitet, vand | NPD (styres iht. miljøklasse) | |
| Styrke af montagebeslag | Hvor det er aktuelt fremgår dette af design specifikationer. | |

NPD: Ydeevne ikke bestemt

Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner i pkt. 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten, der er anført i pkt. 4 og underskrives på dennes vegne af:

Teknisk chef, Kim Nørrevang :
Hedehusene den 13. august 2014

Kim Nørrevang